

## GTB P440 BLOCKOUT

<b>Categoria prodotto</b>	Supporto Stampa Digitale
<b>Tipo prodotto</b>	Banner
<b>Descrizione prodotto</b>	Spalmato Bifacciale, Blockout, Opaco, 440g

	Unità di misura	Valore medio	Metodi – note
<b>Tessuto</b>		250Dx250D 100% PES	DIN EN ISO2060
<b>Struttura</b>	Tessitura/pollici	36x36	DIN60001
<b>Peso Totale</b>	g/m <sup>2</sup>	440±10	DIN53352 BS3424 Metodo5A
<b>Peso PVC</b>	g/m <sup>2</sup>	362±5	DIN53352 BS3424 Metodo5B
<b>Peso Tessuto</b>	g/m <sup>2</sup>	78±5	DIN53352 BS3424 Metodo5B
<b>Altezze disponibili</b>	mm	1067 – 1100 1370 – 1600 2100 – 3200	/
<b>Lunghezza</b>	m	50	/
<b>Resistenza a rottura</b>	N/5cm	Ordito: 1300 Trama: 1030	DIN53354 BS3424 Metodo6A
<b>Resistenza a strappo</b>	N	Ordito: 115 Trama: 105	DIN53356 BS3424 Metodo7B
<b>Tensione superficiale</b>	N/5cm	80	DIN53357 BS3425 Metodo9B
<b>Resistenza termica</b>	C°	- 20 / +70	DIN53357 BS3425 Metodo10B
<b>Proprietà</b>	- Stesse caratteristiche di stampabilità su entrambe le superfici - Per interno ed esterno		
<b>Riferimento norme REACH</b>	Prodotto cadmium free conforme EN71 – 3		
<b>Compatibilità inchiostri</b>	Eco-solvent, Solvent, UV, Latex		