Pellicole autoadesive - Application tape



GTB PET 190 SILVER			
Categoria prodotto Prodotto Per Display			
Tipo prodotto	Prodotto Per Roll-up		
Descrizione prodotto	Poliestere Retro Argento, Opaco, Alta Resistenza		

	Unità di misura	Valore medio	Metodi – note		
Peso	g/m²	230±5	DIN53352 BS3424 Metodo5A		
Spessore	μm	190±5	DIN EN ISO 2286-3		
Altezze disponibili	mm	914 – 1067 1270	/		
Lunghezza	m	30	/		
Materiale	Pellicola in poliestere con retro argento				
Proprietà	 Brillantezza nella riproduzione dei colori Antiriflesso Antigraffio Buona planarità 				
Durevolezza	Media, a seconda del tipo di inchiostro				
Applicazione	Espositori roll-up, poster, pannelli espositivi				
Condizioni di utilizzo/ immagazzinamento	 Tempo di asciugatura: Dipende dalla quantità di solvente applicata; in un procedimento "roll-to-roll", asciugare la stampa tenendola srotolata il più a lungo possibile. Temperatura: Attenzione! Una temperatura troppo alta può causare una deformazione del foglio e quindi difetti durante il procedimento. Si consiglia di conservare il prodotto nel suo involucro originale. 				
Compatibilità inchiostri	Eco-solvent, Solvent, UV, Latex				