

<b>GTB 115</b>	
<b>Categoria prodotto</b>	Carta Per Stampa Digitale
<b>Tipo prodotto</b>	Carta Da Affissione
<b>Descrizione prodotto</b>	Blueback, Semilucida, 120g, Solvent / UV

	Unità di misura	Valore medio	Metodi – note
<b>Peso</b>	g/m <sup>2</sup>	115	DIN53352 BS3424 Metodo5A
<b>Spessore</b>	µm		DIN EN ISO 2286-3
<b>Altezze disponibili</b>	mm	1060 – 1600	/
<b>Lunghezze</b>	m	100 – 250	/
<b>Materiale</b>	Carta patinata		

#### Proprietà

#### Applicazione

**Laminazione** In caso di esposizione a umidità, abrasioni, calore o altri agenti esterni, proteggere la stampa con laminazioni autoadesive o specifici prodotti liquidi.

**Condizioni di utilizzo/ immagazzinamento**

- Tempo di asciugatura: Dipende dalla quantità di solvente applicata; in un procedimento “roll-to-roll”, asciugare la stampa tenendola srotolata il più a lungo possibile.
- Temperatura: Attenzione! Una temperatura troppo alta può causare una deformazione del foglio e quindi difetti durante il procedimento.
- Si consiglia di conservare il prodotto nel suo involucro originale.

**Compatibilità inchiostri** Eco-solvent, Solvent, UV, Latex