

GTB POP 370

Categoria prodotto	Prodotto Per Display
Tipo prodotto	Prodotto Per Pop-up
Descrizione prodotto	PVC Pop-up Rigido, Opaco, 360µm, Certificato B1

	Unità di misura	Valore medio	Metodi – note
Peso	g/m ²	500±5	DIN53352 BS3424 Metodo5A
Spessore	µm	360±5	DIN EN ISO 2286-3
Altezze disponibili	mm	914 – 1067 1270	/
Lunghezza	m	20	/
Materiale	PVC rigido bianco con alta opacità		
Proprietà	<ul style="list-style-type: none"> - Ritardante di fiamma - Brillantezza nella riproduzione dei colori - Testato e certificato secondo il DIN 4102 (ignifugo B1) 		
Durevolezza	Media per interno Breve per esterno		
Applicazione	Espositori Pop-up, stand, poster, punti vendita, strutture espositive		
Condizioni di utilizzo/ immagazzinamento	<ul style="list-style-type: none"> - Tempo di asciugatura: Dipende dalla quantità di solvente applicata; in un procedimento “roll-to-roll”, asciugare la stampa tenendola srotolata il più a lungo possibile. - Temperatura: Attenzione! Una temperatura troppo alta può causare una deformazione del foglio e quindi difetti durante il procedimento. - Si consiglia di conservare il prodotto nel suo involucre originale. 		
Compatibilità inchiostri	Eco-solvent, Solvent, UV, Latex		