

## GTB TNT130ES - TNT RINFORZATO

Altezze e lunghezze	h. disponibili (cmxmtl): 106,5/160/320 x50		
DESCRIZIONE			
Tessuto non tessuto (TNT) 100% Poliestere 130gr. Finitura opaca, stampa solvente.			
APPLICAZIONI			
Morbido al tatto, ottima resa cromatica e buona stampabilità. Ideale per applicazioni tipo standardi, stampe per manifestazioni sportive. OCCHIPELLABILE NON SALDABILE. Adatto per stampa base Solvente, Eco-Solvente, UV e Latex.			
CARATTERISTICHE FISICHE			
VARIABILE	UNITA' DI MISURA	VALORE MEDIO	METODI - NOTE
Peso	gr/mq	130	UNI EN 29073-1
Composizione	100% poliestere		
Resistenza alla trazione	N (longitudinale/trasversale)	190/300	UNI EN 29073-3
Resistenza alla lacerazione	N (longitudinale/trasversale)	45/110	
Allungamento a rottura	% (longitudinale/trasversale)	12/30	
Catalogabile come "rifiuto speciale industriale non pericoloso" pertanto smaltibile in discariche controllate o in inceneritori per solidi urbani.			

Tutte le informazioni incluse sono basate sui risultati ottenuti da prove di laboratorio e costituiscono il meglio delle nostre attuali conoscenze, tuttavia non costituiscono garanzia e non sono legalmente vincolanti. Data la grande diversità di usi possibili l'utilizzatore deve esaminare attentamente le performance del prodotto per ciascun utilizzo e se ne assume tutti i rischi relativi, si raccomanda quindi di testare la compatibilità del prodotto con il substrato da utilizzare e analizzare l'uso che se ne vuole fare, il venditore non sarà responsabile di danni causati da un utilizzo non idoneo.