

SANDBLAST BEIGE	
Categoria prodotto	Vinile da intaglio
Tipo prodotto	Sandblast in PVC BEIGE per sabbiature
Descrizione prodotto	Data la speciale regolazione di distacco (adesivo/carta di supporto), è particolarmente adatto per la lavorazione a mezzo plotter da intaglio. Creata per produzione di maschere per incisioni con sabbiatrici per basse profondità. Ha una notevole resistenza ai solventi, agli oli e alle benzine. Si consiglia di effettuare delle prove prima della messa in produzione. Non adatto su giocattoli per bambini sotto i 36 mesi.
Altezze standard	1220 mm
Lunghezze standard	25m

DATI TECNICI

Frontale		Adesivo	
Tipo:	PVC polimerico	Tipo:	Acrilico rimovibile
Finitura:	Beige semilucido	Temp. min. di applicazione:	+10°C
Spessore	250my	Temp. di esercizio:	-20°C/+80°C
Grammatura:	350 gr/mq	Coesione:	BUONA
		Tack:	BUONO
		Adesione finale:	BUONA
Supporto		Resistenza chimica	
Tipo:	Carta Kraft monosiliconata	Detergenti:	Nessun effetto (24h)
Colore:	Bianco	Combustibili:	Nessun effetto (1h)
Grammatura:	140gr/mq	SAE20 Motoroil:	Nessun effetto (24h)
Spessore:	150my	10% HCl:	Nessun effetto (10min.)
		10% NH4OH:	Nessun effetto (10min.)

Conservato negli imballi originali ad una temperatura di 21°C e al 50% di umidità relativa, il prodotto ha una durata di 12 mesi. Prima dell'applicazione pulire bene la superficie da ogni traccia di polvere, oli e grassi. I dati sopra riportati rappresentano i valori medi ricavati da prove eseguite su campioni prelevati dalla produzione. Sono ottenuti da prove di laboratorio e costituiscono il meglio delle nostre attuali conoscenze pratiche; non costituiscono tuttavia garanzia. A causa delle innumerevoli condizioni di esercizio, raccomandiamo che l'utilizzatore verifichi l'idoneità del prodotto specifico per ogni applicazione, assumendosi le responsabilità derivanti da un uso improprio.