

A.T. 904	
Categoria prodotto	Application Tape per vinile da intaglio
Descrizione	Application tape in PE COESTRUSO TRASPARENTE stabilizzato. Per la sua adesività è indicato per grafiche di medie e grandi dimensioni. Viene inoltre impiegato come protettivo su manufatti nelle varie fasi della lavorazione industriale. Applicato, e mantenuto in condizioni idonee, mantiene inalterate le sue caratteristiche per un periodo non superiore ai 6 mesi. Non adatto su giocattoli per bambini sotto i 36 mesi.
Altezze standard	1000 / 1220 mm
Lunghezze standard	100 m

Caratteristiche	Unità di misura	Valore Nominale	Tolleranza	Norme Internazionali
Spessore supporto in PEHDPE/LDPE	mm	0,150	+/- 5%	ASTM D374
Spessore totale	gr/mq	0,165	+/- 5%	AFERA D374
Adesione su acciaio	N/inch	2	+/- 1	AFERA 4001
Resistenza allo strappo	N/inch	1	+/- 0,5	AFERA 4001
Allungamento a rottura	%	350	Min	ASTM D882
Adesione su PVC	N/inch	3	+/-1	AFERA 4001
Distacco		Buono		
Temperatura di applicazione	C°	+10 / +40		
	F°	+50 / +104		
Temperatura di esercizio	C°	-20 / +80		
	F°	-4 / +176		

Conservato negli imballi originali ad una temperatura di 21°C e al 50% di umidità relativa, il prodotto ha una durata di 12 mesi. Prima dell'applicazione pulire bene le superfici da ogni traccia di polvere, oli e grassi. I dati sopra riportati rappresentano i valori medi ricavati da prove eseguite su campioni prelevati dalla produzione. Sono ottenuti da prove di laboratorio e costituiscono il meglio delle nostre attuali conoscenze pratiche; non costituiscono tuttavia garanzia. A causa delle innumerevoli condizioni di esercizio, raccomandiamo che l'utilizzatore verifichi l'idoneità del prodotto specifico per ogni applicazione, assumendosi le responsabilità derivanti da un uso improprio.