

A.T. 905

Categoria prodotto	Application Tape per vinile da intaglio
Descrizione	A.T. in PE COESTRUSO TRASPARENTE GOFFRATO – effetto quadrettato. Per la sua adesività è indicato per grafiche di medie e grandi dimensioni. Caratteristiche principali sono la facilità di svolgimento, la totale assenza di bolle nell'applicazione e un' impronta esteticamente migliore ai lavori. Viene inoltre impiegato come protettivo nelle varie fasi della lavorazione industriale, creando una funzione antiscivolo per la sua goffratura esterna. Applicato, e conservato in condizioni idonee, mantiene inalterate le sue caratteristiche per un periodo non superiore ai 6 mesi. Non adatto su giocattoli per bambini sotto i 36 mesi.
Altezze standard	1000 / 1220 mm
Lunghezze standard	100 m

Caratteristiche	Unità di misura	Valore Nominale	Tolleranza	Norme	
				Internazionali	Interna
Spessore supporto in PEHDPE/LDPE	mm	0,120	+/- 10%	ASTM D374	6
Spessore totale	mm	0,135	+/- 10	ASTM D374	12
Grammatura totale	g/m ²	135	+/- 10%	ASTM D646	6
Adesione su acciaio	N / inch	2,5	+/- 1	AFERA 4001	25
Adesione su PVC	N / inch	4	+/-1	AFERA 4001	25
Rolling ball tack	cm	20	Max	PSTC 6	24
Stabilità dimensionale		Buona			
Distacco		Buono			
Temperatura di applicazione	C°	+10 / +40			
	F°	+50 / +104			
Temperatura di esercizio	C°	-20 / +80			
	F°	-4 / +176			

Conservato negli imballi originali ad una temperatura di 21°C e al 50% di umidità relativa, il prodotto ha una durata di 12 mesi. Prima dell'applicazione pulire bene le superfici da ogni traccia di polvere, oli e grassi. I dati sopra riportati rappresentano i valori medi ricavati da prove eseguite su campioni prelevati dalla produzione. Sono ottenuti da prove di laboratorio e costituiscono il meglio delle nostre attuali conoscenze pratiche non costituiscono tuttavia garanzia. A causa delle innumerevoli condizioni di esercizio, raccomandiamo che l'utilizzatore verifichi l'idoneità del prodotto specifico per ogni applicazione, assumendosi le responsabilità derivanti da un uso improprio.