

## A.T. 908G

<b>Categoria prodotto</b>	Application Tape per vinile da intaglio
<b>Descrizione</b>	Application tape in PPL - grigliato
<b>Altezze standard</b>	1000 / 1220 mm
<b>Lunghezze standard</b>	100 m

Caratteristiche	Unità di misura	Valore Nominale	Tolleranza	Norme Internazionali
Spessore totale	gr/mq	0,12	+/- 5%	AFERA 4006
Adesione	N/cm	1,10	+/- 5%	AFERA 4001

### Informazioni sul prodotto

Application tape trasparente goffrato in Polipropilene, da 120my con adesivo acrilico. Facile da srotolare e posizionare, dotato di eccellente planarità e stabilità dimensionale. È adatto per il trasferimento di supporti, loghi e lettere adesive prodotti con materiale cast o pellicole calandrate per CAD/CAM plotter, che abbiano una finitura opaca o brillante.

- La superficie goffrata, grigliata, permette un facile srotolamento senza che la pellicola accumuli elettricità statica.
- Date le sue caratteristiche, la pellicola aderisce perfettamente sulla superficie garantendo un'eccellente planarità.
- L'adesivo acrilico plastificato assicura un'alta adesività costante nel tempo e può essere rimosso senza residui anche dopo un lungo periodo.
- Adatto alle applicazioni sul bagnato.
- Facile da strappare trasversalmente.

Conservato negli imballi originali ad una temperatura di 21°C e al 50% di umidità relativa, il prodotto ha una durata di 12 mesi. Prima dell'applicazione pulire bene le superfici da ogni traccia di polvere, oli e grassi. I dati sopra riportati rappresentano i valori medi ricavati da prove eseguite su campioni prelevati dalla produzione. Sono ottenuti da prove di laboratorio e costituiscono il meglio delle nostre attuali conoscenze pratiche non costituiscono tuttavia garanzia. A causa delle innumerevoli condizioni di esercizio, raccomandiamo che l'utilizzatore verifichi l'idoneità del prodotto specifico per ogni applicazione, assumendosi le responsabilità derivanti da un uso improprio.