

MASK 9103	
Categoria prodotto	Vinile da intaglio
Tipo prodotto	Masheratura in CARTA per verniciature
Descrizione prodotto	Data la speciale regolazione di distacco (adesivo/carta di supporto), è particolarmente adatto per la lavorazione a mezzo plotter da intaglio. Creata per produzione di maschere per verniciature, ha una notevole resistenza ai solventi, agli oli ed alle benzine. A causa delle innumerevoli tipologie di vernici, si consiglia di effettuare delle prove prima della messa in produzione. Non adatto su giocattoli per bambini sotto i 36 mesi.
Altezze standard	1000 / 1220 mm
Lunghezze standard	25 m

DATI TECNICI

Frontale		Adesivo	
Tipo:	Carta trattata con release frontale	Tipo:	Acrilico rimovibile
Finitura:	Carta naturale	Temp. min. di applicazione:	+10°C
Spessore	170my	Temp. di esercizio:	-20°C/+80°C
Grammatura:	180 gr/mq	Coesione:	BUONA
		Tack:	BUONO
		Adesione finale:	BUONO
Supporto		Resistenza chimica	
Tipo:	Carta bi siliconata quadrettata	Detergenti:	Nessun effetto (24h)
Colore:	Nature	Combustibili:	Nessun effetto (1h)
Grammatura:	170gr/mq	SAE20 Motoroil:	Nessun effetto (24h)
Spessore:	160my	10% HCl:	Nessun effetto (10min.)
		10% NH4OH:	Nessun effetto (10min.)

Conservato negli imballi originali ad una temperatura di 21°C e al 50% di umidità relativa, il prodotto ha una durata di 12 mesi. Prima dell'applicazione pulire bene la superficie da ogni traccia di polvere, oli e grassi. I dati sopra riportati rappresentano i valori medi ricavati da prove eseguite su campioni prelevati dalla produzione. Sono ottenuti da prove di laboratorio e costituiscono il meglio delle nostre attuali conoscenze pratiche; non costituiscono tuttavia garanzia. A causa delle innumerevoli condizioni di esercizio, raccomandiamo che l'utilizzatore verifichi l'idoneità del prodotto specifico per ogni applicazione, assumendosi le responsabilità derivanti da un uso improprio.