

GTJ 1274

Categoria prodotto	Vinile Stampa Digitale
Descrizione	PVC Polimerico Bianco Lucido da 75 µm con adesivo grigio air-free permanente acrilico a solvente. Alta stabilità dimensionale. Garantisce risultati eccellenti su tutte le stampanti a inchiostri Solvent ed Eco-solvent. Indicato per applicazioni in esterno a medio e lungo termine, adatto sia all'applicazione su superfici piane che curve.
Altezze standard	1050 / 1370 / 1550 mm
Lunghezza standard	50 m

Caratteristiche	Unità di misura	Valore Nominale	Tolleranza	Norme Internazionali
Spessore PVC Polimerico calandrato	mm	0,075	+/- 10%	ASTM D374
Liner in carta Kraft siliconata rivesitata PE su due lati	g/m ²	145	+/- 5%	ASTM D374
Adesione	N / cm	12	+/- 2%	AFERA 4001
Temp. di applicazione	C°	+10 / +40		
Temp. di esercizio	C°	-20 / +50		
Durata esterna su pellicola non stampata		5/7 anni		
Durata	Massimo 2 anni se conservato nel suo involucro originale a una temperatura di 20°/25°C con il 50% di umidità.			
Raccomandazioni per la laminazione	Assicurarsi che la stampa sia perfettamente asciutta da almeno 48h prima di procedere con la laminazione.			

Prima dell'applicazione pulire bene le superfici da ogni traccia di polvere, oli e grassi. I dati sopra riportati rappresentano i valori medi ricavati da prove eseguite su campioni prelevati dalla produzione. Sono ottenuti da prove di laboratorio e costituiscono il meglio delle nostre attuali conoscenze pratiche; non costituiscono tuttavia garanzia. A causa delle innumerevoli condizioni di esercizio, raccomandiamo che l'utilizzatore verifichi l'idoneità del prodotto specifico per ogni applicazione, assumendosi le responsabilità derivanti da un uso improprio.