



**Stampante digitale di prossima generazione per supporti trasferibili con toner a 5 colori**

## Applicazioni 3 in 1

- 1. Stampa digitale su supporti trasferibili con toner** ✓  
Stampate progetti alta qualità nei colori CMYK+bianco su supporti trasferibili SRA3 utilizzando una pressa a caldo su superfici rigide e morbide
- 2. Telai per la stampa serigrafica digitale** ✓  
Rendete più veloce e semplice la produzione di telai per la stampa serigrafica mediante un processo privo di sostanze chimiche
- 3. Tecnologia DSST (Digital Smart Screen Transfer)** ✓  
Combinare le tecniche di stampa serigrafica digitale e analogica per produrre in maniera efficiente resistenti decorazioni tessili a colori



# Pro9541WT

## Specifiche

<b>Tecnologia</b>		LED digitale, 5 colori
<b>Velocità di stampa<sup>1</sup></b>	CMYK + bianco	Fino a 18 ppm per supporti trasferibili in formato Letter e 12 ppm in formato A3
<b>Uscita della prima pagina<sup>1</sup></b>		Circa 8 secondi
<b>Carico di lavoro</b>		300.000 pagine
<b>Qualità di stampa</b>	Risoluzione	Fino a 1.200 x 1.200 dpi; ProQ 1.200 x 600 x 16 livelli
<b>Memoria</b>	RAM (di serie/max)	2 GB
	Processore	CPU ARM da 1,2 GHz
<b>Compatibilità</b>	Linguaggi di stampa	Adobe® PostScript® 3™
	Connettività	USB 2.0 ad alta velocità, 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T Ethernet
	Sistemi operativi	Windows® 7 e versioni successive, Mac® 10.10 versioni successive
	Protocolli di rete	TCP/IP, EtherTalk
<b>Soluzioni/ funzionalità a colori</b>		Il controller standard Adobe PostScript 3 include Trapping, gestione dei colori basata su ICC, simulazioni per SWOP, ISO Coated, Japan Color; PDF Direct Print; PS Gamma Adjust; Colour Correct
<b>Gestione dei supporti</b>	Formato dei supporti	A3+ (329 x 483 mm), A3 (297 x 420 mm), legal, letter, A3, A4, A5, A6 e supporti fino a 1.320 mm
<b>Capacità supporti</b>	Grammatura dei supporti	Cassetti 1/2/3: 52 - 320 g/m <sup>2</sup> ; alimentatore multiplo: 52 - 360 g/m <sup>2</sup> ;
	Alimentatore multiplo (MPT)	Fino a 300 fogli
	Cassetti 1/2/3	Fino a 530 fogli
<b>Capacità massima</b>	Alimentatore ad alta capacità	Fino a 1.590 fogli
		Fino a 2.950 fogli (con MPT, 2 cassette e alimentatore ad alta capacità)
<b>Uscita supporti</b>		Lato stampato rivolto verso il basso: max 610 fogli; verso l'alto: max 300 fogli
<b>Caratteristiche</b>	Dimensioni (LxPxA)	699 mm x 625 mm x 640 mm
	Peso	110,8 kg, materiali di consumo inclusi
	Temperatura/umidità	10° - 32° C/20% - 80% UR Intervallo di qualità garantita: 17° - 27° C/50% - 70% UR
	Consumo energetico	Operativa: 1.600 W max /Medio 1100 W; In standby: medio 40 W medio; modalità di risparmio energetico: 30 W o inferiore; modalità Sleep: 4 W o inferiore; spegnimento automatico: 0,4 W o inferiore
	Livelli di rumore	Operativa: 57 dBA o inferiore; Standby: 34 dBA o inferiore; modalità risparmio energetico: livello di rumore ambientale
<b>Opzioni</b>	Accessori (codice)	530 fogli 2°/3° vassoio (45530703); alimentatore ad alta capacità con base con ruote (45530803); cassetto da 530 fogli con base con ruote (45530903); mobiletto di supporto (45980001); hard disk da 160 GB (44622302)

## Codici

Prodotto	Descrizione	Codice
<b>Pro9541WT</b>	Stampante digitale a 5 colori per supporti trasferibili	45530677 (230 V)
<b>Cartucce toner</b>	24.000 pagine <sup>2</sup> 10.000 pagine <sup>5</sup>	Ciano: 45536473; magenta: 45536472; giallo: 45536471; nero: 45536474 bianco: 45536475
<b>Tamburi di stampa</b>	40.000 pagine <sup>6</sup> 20.000 pagine <sup>6</sup>	Ciano: 47094108; magenta: 47094107; giallo: 47094106; nero: 47094109 bianco: 47094110
<b>Contenitore recupero toner</b>	Circa 40.000 pagine <sup>6</sup>	45531503
<b>Fusore</b>	Circa 150.000 pagine	45531113 (230 V)
<b>Cinghia di trasferimento</b>	Circa 150.000 pagine	45531223

## OKI EUROPE (ITALIA)

Viale Milanofiori  
Str 4 - Palazzo A10,  
20090 ASSAGO (MI)  
Italia  
Tel +39 02 900261  
[WWW.OKI.COM/IT](http://WWW.OKI.COM/IT)

Per ulteriori informazioni sull'esclusivo portfolio di stampanti con toner bianco di OKI, visitate il sito [www.oki.it/white](http://www.oki.it/white)