



## Stampante A3 professionale a toner bianco per la decorazione di indumenti, design di confezioni, punti vendita e vetrofanie

### La rivoluzionaria stampante CMYW

Pro8432WT fa parte della famiglia di stampanti OKI a toner bianco (WT), ovvero la innovativa gamma di stampanti che offre agli utenti la possibilità di estenderne l'utilizzo per stampare anche su supporti A3 a colori, pellicole trasparenti e supporti trasferibili. Il tutto tramite un unico dispositivo intuitivo, facile da utilizzare e affidabile in grado di garantire l'integrità del colore e dell'immagine, ideale per le seguenti applicazioni:

- Personalizzazione di decorazioni per indumenti
- Settore artistico, artigianale e della progettazione
- Design di confezioni e modelli
- Espositori per punti vendita
- Vetrofanie

### La soluzione rapida e conveniente per la stampa a toner BIANCO

La combinazione tra stampa a colori LED digitale ad alta definizione e tecnologia a toner bianco consente a Pro8432WT di garantire la massima versatilità su supporti di formato fino ad A3 e grammature fino a 256 g/m<sup>2</sup>.

Le prestazioni leader della categoria in un design compatto offrono bianchi coprenti e colori vivaci, normalmente ottenibili solo mediante costose apparecchiature di produzione.

Tutto il potenziale creativo dell'attività aziendale è finalmente libero di esprimersi, per una produzione in azienda a basse tirature di materiali espositivi, cancelleria personalizzata, modelli di confezioni, T-shirt e materiale promozionale.

### La stampa in azienda è diventata più intelligente, con qualsiasi colore, compreso il bianco

La stampa a toner bianco offre a designer, studi grafici, punti vendita manifatturieri e a numerose altre imprese grafiche una nuova flessibilità per la stampa, la prestampa e la produzione grafica, consentendo di stampare in sede tutto ciò che si desidera, quando richiesto.

Pro8432WT stampa in bianco coprente su un'ampia varietà di supporti colorati. È anche possibile stampare su altri colori per dare vita a vivaci trasferibili per l'uso su sfondi scuri. Con l'eliminazione di tutte le restrizioni CMYK tradizionali, i risultati di stampa soddisfano le funzionalità di design per T-shirt e trasferibili destinati al merchandising, vetrofanie e pellicole trasparenti, compresi gli articoli di cancelleria (dai biglietti di invito ai menù). Pro8432WT è ideale anche per basse tirature di confezioni e concept per la progettazione di modelli.

Combinando tutte queste superiori funzionalità con la straordinaria grafica della tecnologia LED digitale di OKI, si ottiene una rivoluzione nei settori della stampa applicata alla grafica, del design e del merchandising.

**Print Smart, Print OKI!**



# Pro8432WT - Stampante a colori

| STAMPANTE                             |  |
|---------------------------------------|--|
| Velocità di stampa                    | A4: 35 ppm; A3: 20 ppm   |
| Tempo di uscita della prima pagina    | 9,5 secondi  |
| Tempo di riscaldamento                | Entro 110 secondi dall'accensione  |
| Velocità processore                   | 25 secondi dall'accensione<br>20 secondi dal risparmio energetico  |
| INTERFACCIA E SOFTWARE                |  |
| Connettività                          | USB 2.0 Device, Ethernet 10/100/1000 Base, host USB 2.0 x 1, IEEE802.11a/b/g/n wireless (opzionale)  |
| Linguaggi di stampa                   | PostScript 3   |
| Rete e protocolli                     | Sono supportati tutti i principali protocolli di rete tramite scheda di rete Ethernet con server Web interno per la configurazione e la gestione della stampante e della scheda di rete. TCP/IPv4&v6, NetBIOS over TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, POP3, SNMPv1&v3, SNT, IPP, IPPS, WSD Print, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, Google Cloud Print, Wireless IEEE802.11a/b/g/n, WEP, WPA (Personal/Enterprise), WPA2 (Personal/Enterprise) |
| Compatibilità OS <sup>1</sup>         | Windows Vista (32 e 64 bit)/Server 2008 (32 e 64 bit)/Windows 7 (32 e 64 bit)/Server 2008 R2 (64 bit)/Windows 8 (32 e 64 bit)/Server 2012 (64 bit)/Windows 8.1 (32 e 64 bit)/Server 2012 R2 (64 bit)/Windows 10 (32 e 64 bit); Mac OS X da 10.8.5 a 10.12  |
| Funzioni di rete e sicurezza avanzate | IPv6, autenticazione 802.1x, SNMPv3, SSL/TLS, filtro MAC, filtro IP, SMTP-Auth, Protocollo ON/OFF, cambio numero porta protocollo  |
| Utility <sup>1</sup>                  | OKI LPR <sup>2</sup> , PS Gamma Adjuster   |
| GESTIONE CARTA                        |  |
| Capacità carta                        | Cassetto 1: 300 fogli da 80 g/m <sup>2</sup> ; alimentatore multiplo: 100 fogli da 80 g/m <sup>2</sup>   |
| Massima capacità carta                | 400 fogli da 80 g/m <sup>2</sup>   |
| Formati carta                         | Cassetto 1: A3, A4, A5, A6, B4, B5; alimentatore multiplo: A3, A4, A5, B4, B5, A6; formati personalizzati fino 431,8 mm di lunghezza   |
| Grammatura carta                      | Cassetto 1: da 64 a 220 g/m <sup>2</sup> ; alimentatore multiplo: da 64 a 256 g/m <sup>2</sup>   |
| Uscita carta                          | 250 fogli rivolti verso il basso, 100 fogli rivolti verso l'alto, 80 g/m <sup>2</sup>  |
| QUALITÀ DI STAMPA                     |  |
| Risoluzione                           | Tecnologia ProQ Multilevel, 1.200 x 600 dpi  |
| Funzioni speciali                     | Auto Colour Balance, Auto Registration, Auto Media Detect  |
| CARATTERI                             |  |
| Font di stampa                        | 80 font PostScript   |

<sup>1</sup>Per accedere alle ultime versioni dei driver e per informazioni sulla compatibilità con i sistemi operativi consultate il sito Web locale di OKI. <sup>2</sup>Solo Windows; <sup>3</sup>Tutti i materiali di consumo inclusi; <sup>4</sup>Sono supportate schede di memoria SDHC (Secure Digital High Capacity) fino a 32 GB. OKI non è responsabile dei rischi di compatibilità che potrebbero verificarsi utilizzando una scheda di memoria SDHC non originale OKI.

**Informazioni sui materiali di consumo:** per proteggere la stampante e garantire tutte le sue funzionalità, questi modelli sono stati progettati in modo da funzionare esclusivamente con cartucce toner OKI originali. Le cartucce sono identificabili grazie al marchio OKI. Le cartucce non originali, anche se descritte come "compatibili", potrebbero non funzionare o comunque compromettere le prestazioni e la qualità di stampa del prodotto.

| CARATTERISTICHE GENERALI |   |
|--------------------------|---|
| Memoria                  | RAM standard: 256 MB; RAM massima: 768 MB   |
|                          | Scheda di memoria SDHC opzionale <sup>4</sup> : 16 GB   |
| Condizioni operative     | Temperatura/umidità di funzionamento: da 10 a 32 °C (consigliata da 17 a 27 °C)/UR da 20 a 80% (consigliata da 50 a 70%)        |
|                          | Temperatura/umidità di conservazione: da -20 a 45 °C; UR da 10 a 90%  |
| Alimentazione            | 220-240 V CA monofase, frequenza 50 Hz +/- 2 Hz   |
| Consumo energetico       | Tipico: 700 W; max: <1400 W; in attesa: 100 W; risparmio energetico: <12 W; Deep Sleep: <1,0 W; spegnimento automatico: <0,15 W |
| Livello di rumore        | In funzione: <52 dB(A); standby: 32 dB(A) o inferiore; risparmio energetico: livello di rumore ambientale                       |
| Dimensioni (AxLxP)       | 449 x 552 x 360 mm  |
| Peso <sup>3</sup>        | Circa 37 kg   |
| Garanzia                 | 3 anni di garanzia estesa dalla registrazione entro 30 giorni dall'acquisto   |
| Codice d'ordine prodotto | Pro8432WT: 46550721   |

## ACCESSORI (CODICI D'ORDINE)

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Memoria                             | 256 MB: 01182907; 512 MB: 01182908 |
| Scheda di memoria SDHC <sup>4</sup> | 16 GB: 44848903                    |
| Mobiletto                           | 01321101                           |
| Modulo wireless LAN                 | 45830202                           |
| Supporto lettore carte ID           | 46539501                           |

## MATERIALI DI CONSUMO (CODICI D'ORDINE)

|  |  |
|--|--|
| Cartuccia toner* (4.500 pagine)          | Bianco: 46606508                                     |
| Cartucce toner* (10.000 pagine)          | Ciano: 46606507; magenta: 46606506; giallo: 46606505 |
| Tamburo di stampa** (9.000 pagine)       | Bianco: 45878117                                     |
| Tamburi di stampa** (30.000 pagine)      | Ciano: 44844419; magenta: 44844418; giallo: 44844417 |
| Cinghia di trasferimento (80.000 pagine) | 44846204   |
| Unità fusore (50.000 pagine)             | 44848814   |

\* Toner: durata in pagine A4 al 5% di copertura per il bianco, e in base allo standard ISO/IEC 19798 per il ciano, magenta e giallo. \*\* Tamburo: numero medio di pagine A4 stampate. Toner in dotazione alla stampante: da 5.000 pagine per il ciano, magenta e giallo e da 4.000 pagine per il bianco. Sono inclusi due toner bianchi aggiuntivi (totale di 13.000 pagine al 5%).

## OKI EUROPE (ITALIA)

Viale Milanofiori  
Str. 4 - Palazzo A10  
20090 Assago (MI)  
Tel.: 02 90026.1  
[WWW.OKI.COM/IT](http://www.oki.com/it)